

PH3+

Solución profesional para elevación y traslado de forma eficaz



Se trata de una versión mejorada del modelo PH3.

Diseñada para ofrecer mayor velocidad, resistencia y capacidad de carga en entornos sanitarios. Con capacidad de elevación de hasta 400 kg con una sola correa, lo que la convierte en una solución óptima para la atención bariátrica y otras aplicaciones exigentes.

Su principal ventaja es la carga en los raíles sin importar su ubicación dentro del sistema, asegurando que el módulo siempre esté listo para su uso. Posee un rendimiento fiable incluso en entornos exigentes.

Se puede utilizar para otras tareas de cuidado, ejercicios de movilización, programas de entrenamiento y rehabilitación.

Ofrece la posibilidad de incorporar un motor de desplazamiento horizontal.

Manejado a través de un control manual o remoto mediante tecnología infrarroja.

Ofrece la posibilidad de incorporar diversos módulos que proporcionan información clave sobre su rendimiento, facilitan la supervisión del equipo y ayudan con numerosas tareas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de elevación	200 – 400 kg
Dimensiones	580 mm x 2925 mm x 205 mm
Elevación máxima	2500 mm
Tipo	Fija.
Parada de emergencia	Sí
Dispositivo de bajada de emergencia	Sí, mecánico y eléctrico
Batería	2 x 24 V NiMH, 2.1 Ah
Velocidad de elevación	55 – 60 mm/s con carga máxima 60/100 mm/s con carga mínima (máx. 5 kg)