

PH3 y PH3+

Solución profesional para elevación y traslado de forma eficaz



PH3+

Versión mejorada del modelo PH3.

Ofrece mayor capacidad de carga, hasta 400 kg con una sola correa.

Ofrece la posibilidad de incorporar diversos módulos que proporcionan información sobre el peso del paciente, facilitan tareas de rehabilitación y ofrecen información sobre el sistema.

Diseñada para ofrecer eficiencia, seguridad y comodidad en hospitales, clínicas y otros espacios de atención profesional. Su potencia y facilidad de uso hacen que sea una herramienta indispensable para la movilización de pacientes, garantizando un entorno de trabajo ergonómico para el personal.

Su principal ventaja es la carga en los raíles sin importar su ubicación dentro del sistema, asegurando que el módulo siempre esté listo para su uso. Posee un rendimiento fiable incluso en entornos exigentes.

Se puede utilizar para otras tareas de cuidado, ejercicios de movilización, programas de entrenamiento y rehabilitación.

Ofrece la posibilidad de incorporar un motor de desplazamiento horizontal.

Manejado a través de un control manual o remoto mediante tecnología infrarroja.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de elevación	200 – 400 kg
Dimensiones	580 mm x 2925 mm x 205 mm
Elevación máxima	2500 mm
Tipo	Fija
Parada de emergencia	Sí
Dispositivo de bajada de emergencia	Sí, eléctrico
Batería	PH3: 1 x 24 V NiMH, 2.1 Ah PH3+: 2 x 24 V NiMH, 2.1 Ah
Velocidad de elevación	PH3: 40 mm/s con carga máxima 40/80 mm/s con carga mínima (máx. 5 kg) PH3+: 55 – 60 mm/s con carga máxima 60/100 mm/s con carga mínima (máx. 5 kg)